



Lekka szpachla akrylowa

Opis produktu

Lekka szpachla akrylowa is a high-quality filling and sealing compound for an easy and non shrinking reparation or filling of cracks and screw holes in walls and ceilings.

Właściwości

- Smooth finish
- Instant paintable
- Szybkie utwardzanie
- Does not shrink
- Can be sanded after 30 minutes
- Dobra przyczepność do wielu podłoży porowatych

Zastosowanie

- For the repair of small holes and cracks in plaster, concrete, cellular concrete, ...
- For filling and repair of cracks and drilling holes in walls and ceilings (plasterboard, concrete, stone, ...).
- For indoor repair of shrinkage cracks and cracks in mineral surfaces like plasterwork, concrete, masonry and decorative plaster.
- For the filling of static joints and cracks in walls and ceilings.
- Shrink free finishing of seams of synthetic finishing and decorative profiles.



Dane techniczne

Baza	Dyspersja akrylowa
Konsystencja	Pasta
System utwardzania	Wysychanie fizyczne
Naskórkowanie	około 5 min.
Gęstość	około 0.58 g/ml
Skurcz po utwardzeniu	0%
Temperatura stosowania	+5°C → +30°C
Odporność termiczna	-20°C → +80°C

Info: czas naskórkowania i szybkość utwardzania mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność i rodzaj podłoża.

Podłoża

- Stan podłoża
Podłoże musi być nośne, czyste i suche, odkurzone i odtłuszczone.
- Przygotowanie podłoża
Podłoża bardzo porowate należy zagruntować rozcieńczonym produktem Lekka szpachla akrylowa (1 część Lekka szpachla akrylowa + 2 części wody).
- Podłoża
Lekka szpachla akrylowa ma dobrą przyczepność do następujących podłoży: Wszystkie typowe porowate podłoża budowlane. Lekka szpachla akrylowa nie ma dobrej przyczepności lub nie nadaje się do podłoża bitumiczne, szkło, metal, PE, PTFE (teflon®), PP. Zalecamy wstępny test przyczepności i kompatybilności na każdym podłożu.

Lekka szpachla akrylowa

Aplikacja

- **Aplikacja**
Remove any loose particles before applying Lekka szpachla akrylowa. Provide any nail heads or other materials with a layer of a paint before applying Lekka szpachla akrylowa. This is to prevent discoloration caused by rust afterwards. Apply the sealant with a caulking gun or putty knife into the crack, joint or screw hole. Finishing with a wet spatula or trowel gives the smoothest result. For large(r) cracks, static joints or big screw holes it's preferred to apply the product in two times. The product can be applied for the second time after approximately 1 hour, depending on the porosity of the surface.
- **Narzędzia aplikacyjne**
Apply the sealant with a caulking gun or putty knife into the crack, joint or screw hole.
- **Czyszczenie**
Nieutwardzony Lekka szpachla akrylowa można usunąć z podłoża i narzędzi wodą.
- **Wykańczanie**
Wygładzić powierzchnię szpachelką zwilżoną wodą.
- **Naprawa**
Tym samym materiałem.

Zalecenia BHP

Przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. Zapoznać się z etykietą produktu i kartą charakterystyki.

Pakowanie/Logistyka

Kolor: Proszę zapoznać się z katalogiem produktów, odwiedzić stronę internetową Soudal lub skontaktować się z przedstawicielem Soudal.

Opakowanie: Proszę zapoznać się z katalogiem produktów, odwiedzić stronę internetową Soudal lub skontaktować się z przedstawicielem Soudal.

Okres przydatności : 12 miesięcy w nieotwartym opakowaniu w suchym i chłodnym i miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C, Chronić przed mrozem.

Wymiary wspólne

- Static joints, gaps or seals up to max. 2 mm.

Zalecenia

- Do not use in damp areas or applications where continuous water immersion is possible.
- Not suitable for outdoor applications.
- Lekka szpachla akrylowa is not suitable for expansion joints.
- Painting with highly filled paints can lead to peeling of the paint.

Niniejsza karta danych technicznych zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Dyrektywy zawarte w tej dokumentacji są wynikiem naszych eksperymentów i naszego doświadczenia i zostały złożone w dobrej wierze. Mają one charakter ogólny i nie stanowią żadnej odpowiedzialności. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz dużą liczbę możliwych zastosowań, które są poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Ponieważ konstrukcja, jakość podłoża i warunki przetwarzania są poza naszą kontrolą, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności na podstawie tej publikacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie za pomocą własnych testów, czy produkt nadaje się do danego zastosowania. W każdym przypadku zaleca się przeprowadzenie wstępnych eksperymentów. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez wcześniejszego powiadomienia.