

**PŁYN CZYSZCZĄCY DO FUG SILIKONOWYCH****Dane techniczne:**

Podstawa:	Mieszanina rozpuszczalników
Konsystencja:	Ciecz
Gęstość:	Ok. 0,87 g/ml
Temperatura aplikacji	Od +5°C do + 25°C

Charakterystyka:

Gotowy do użycia szybko-kosnący preparat do odświeżania spoin silikonowych, usuwania brudnych osadów z fug oraz świeżych zabrudzeń silikonowych ze szkła, powierzchni ceramicznych, emaliowanych i glazurowanych. Nie stosować na podłożach z tworzyw

sztucznych bez wcześniejszego przeprowadzenia prób.

Zastosowanie:

- czyszczenie fug silikonowych z osadów i pleśni,
- usuwanie świeżych zabrudzeń silikonowych.

Opakowanie:

Pojemnik: 100 ml (bezbarwny).

Przechowywanie:

24 miesiące w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Sposób użycia:

- Założyć rękawiczki ochronne.
- Przecierać zabrudzone miejsca ściereczką nasączoną płynem – w jednym kierunku.
- W razie potrzeby powtórzyć zabieg.
- Przemyć fugę ciepłą wodą z detergentem i dokładnie wysuszyć
- Zaleca się wcześniejsze wykonanie próby szczególnie na powierzchniach z tworzyw sztucznych.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu preparatu przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

- Chronić przed dziećmi
- Preparat łatwopalny
- Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaz etykietę.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.