



Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr referencyjny: 231708

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Fix ALL High Tack

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych, przeznaczony do stosowania w niskich temperaturach

Uszczelniacz do pomieszczeń sanitarnych

Uszczelniacz do szczelin dylatacyjnych w posadzkach do aplikacji wewnętrznych

Producent

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 3: dla reakcji na ogień

System 3: dla charakterystyka podstawowa

Norma zharmonizowana

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 20HM

EN 15651-3:2012: Type XS2

EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Jednostka notyfikowana

IFT Rosenheim GmbH, NB 0757

Deklarowane właściwości użytkowe: EN 15651-1:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-1:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 10%	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NF	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu, przy -30°C	NF	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda B

Podłoże: Aluminium, Beton

Deklarowane właściwości użytkowe: EN 15651-3:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-3:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 10%	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NF	
Przyrost mikrobiologiczny	2	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda B

Podłoże: Aluminium, Szkło

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-4:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Utrata objętości	≤ 10%	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu	NF	
Wytrzymałość na rozdzieranie	NF	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu, przy -30°C	NF	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda B**Podłoże:** Aluminium, Beton

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

oznakowanie CE



NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
20

Nr referencyjny: 231708

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

EN 15651-4:2012

Uszczelniaacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych, przeznaczony do stosowania w niskich temperaturach

Uszczelniaacz do pomieszczeń sanitarnych

Uszczelniaacz do szczelin dylatacyjnych w posadzkach do aplikacji wewnętrznych

Fix ALL High Tack

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 20HM

EN 15651-3:2012: Type XS2

EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Kondycjonowanie: Metoda B

Podłoże: Aluminium, Beton, Szkło

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 10%	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NF	
Przyrost mikrobiologiczny	2	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu	NF	
Wytrzymałość na rozdzielanie	NF	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu, przy -30°C	NF	
Trwałość	Spełnia wymagania	



UKCA Deklaracja Właściwości Użytkowych

UK Nr referencyjny: 231708UK

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Fix ALL High Tack

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych, przeznaczony do stosowania w niskich temperaturach

Uszczelniacz do pomieszczeń sanitarnych

Uszczelniacz do szczelin dylatacyjnych w posadzkach do aplikacji wewnętrznych

Producent

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Upoważniony przedstawiciel

Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth

B77 5PN Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 3: dla reakcji na ogień

System 3: dla charakterystyka podstawowa

Wyrób budowlany zgodny z obowiązującymi wyznaczonymi normami

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 20HM

BS EN 15651-3:2012: Type XS2

BS EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Zatwierdzony organ

4ward Testing, AB 2538, przeprowadziła badania typu zgodnie z systemem 3.

Deklarowane właściwości użytkowe: BS EN 15651-1:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Wyznaczona specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	BS EN 15651-1:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	NPD	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NPD	
Wydłużenie przy zerwaniu po zanurzeniu w wodzie	NPD	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu, przy -30°C	NPD	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda B

Podłoże: Aluminium, beton + podkład

Deklarowane właściwości użytkowe: BS EN 15651-3:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Wyznaczona specyfikacja techniczna
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	BS EN 15651-3:2012
Utrata objętości	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NPD	
Wydłużenie przy zerwaniu po zanurzeniu w wodzie	NPD	
Przyrost mikrobiologiczny	NPD	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda B

Podłoże: Aluminium, Szkło

Deklarowane właściwości użytkowe: BS EN 15651-4:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Wyznaczona specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	BS EN 15651-4:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Utrata objętości	NPD	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu	NF	
Wytrzymałość na rozdzielanie	NPD	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda B

Podłoże: beton + podkład, Aluminium

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

oznakowanie UKCA

**UK
CA**
AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

UK Nr referencyjny: 231708UK

BS EN 15651-1:2012

BS EN 15651-3:2012

BS EN 15651-4:2012

Uszczelniaacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych, przeznaczony do stosowania w niskich temperaturach

Uszczelniaacz do pomieszczeń sanitarnych

Uszczelniaacz do szczelin dylatacyjnych w posadzkach do aplikacji wewnętrznych

Fix ALL High Tack

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 20HM

BS EN 15651-3:2012: Type XS2

BS EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Kondycjonowanie: Metoda B

Podłoże: Aluminium, beton + podkład

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Wyznaczona specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	BS EN 15651-1:2012 BS EN 15651-3:2012 BS EN 15651-4:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	NPD	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NPD	
Wydłużenie przy zerwaniu po zanurzeniu w wodzie	NPD	
Przyrost mikrobiologiczny	NPD	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu	NF	
Wytrzymałość na rozdieranie	NPD	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu, przy -30°C	NPD	
Trwałość	Spełnia wymagania	