



Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr referencyjny: 231836

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Klej do blach Colozinc

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych

Uszczelniacz do pomieszczeń sanitarnych

Producent

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 3: dla reakcji na ogień

System 3: dla charakterystyka podstawowa

Norma zharmonizowana

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT

EN 15651-3:2012: Type XS1

Jednostka notyfikowana

IFT Rosenheim GmbH, NB 0757

Deklarowane właściwości użytkowe: EN 15651-1:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-1:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	NPD	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NF	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda A**Podłoże:** Aluminium, Beton**Deklarowane właściwości użytkowe: EN 15651-3:2012**

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-3:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	NPD	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NF	
Przyrost mikrobiologiczny	0	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda A**Podłoże:** Aluminium, Szkło

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

oznakowanie CE



NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

Nr referencyjny: 231836

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

Uszczelniaacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych

Uszczelniaacz do pomieszczeń sanitarnych

Klej do blach Colozinc

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT

EN 15651-3:2012: Type XS1

Kondycjonowanie: Metoda A

Podłoże: Aluminium, Beton, Szkło

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	NPD	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NF	
Przyrost mikrobiologiczny	0	
Trwałość	Spełnia wymagania	