



## Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr referencyjny: 230404

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

**Silikon sanitarny Extra biały**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

**Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych**

**Uszczelniacz szklarski**

**Uszczelniacz do pomieszczeń sanitarnych**

Producent

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

**System 3: dla reakcji na ogień**

**System 3: dla charakterystyka podstawowa**

Norma zharmonizowana

**EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5E**

**EN 15651-2:2012: Type G**

**EN 15651-3:2012: Type S1**

Jednostka notyfikowana

**GINGER CEBTP, NB 0074**

**Deklarowane właściwości użytkowe: EN 15651-1:2012**

| Charakterystyka podstawowa                                                    | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                              | E                    | EN 15651-1:2012                        |
| Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska                   | NPD                  |                                        |
| wodoszczelność i gazoszczelność                                               |                      |                                        |
| Odporność na spływanie                                                        | ≤ 3 mm               |                                        |
| Utrata objętości                                                              | NPD                  |                                        |
| Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie | NF                   |                                        |
| Wydłużenie przy zerwaniu po zanurzeniu w wodzie                               | ≥ 25%                |                                        |
| Trwałość                                                                      | Spełnia wymagania    |                                        |

**Kondycjonowanie:** Metoda A**Podłoże:** Aluminium, Beton**Deklarowane właściwości użytkowe: EN 15651-2:2012**

| Charakterystyka podstawowa                                                       | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                 | E                    | EN 15651-2:2012                        |
| Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska                      | NPD                  |                                        |
| wodoszczelność i gazoszczelność                                                  |                      |                                        |
| Odporność na spływanie                                                           | ≤ 3 mm               |                                        |
| Utrata objętości                                                                 | NPD                  |                                        |
| Powrót elastyczny                                                                | ≥ 60%                |                                        |
| Właściwości adhezyjno-kohezyjne po ekspozycji na ciepło, wodę i sztuczne światło | NF                   |                                        |
| Trwałość                                                                         | Spełnia wymagania    |                                        |

**Kondycjonowanie:** Metoda A**Podłoże:** Aluminium, Szkło

| Charakterystyka podstawowa                                                    | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                              | E                    | EN 15651-3:2012                        |
| Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska                   | NPD                  |                                        |
| wodoszczelność i gazoszczelność                                               |                      |                                        |
| Odporność na spływanie                                                        | ≤ 3 mm               |                                        |
| Utrata objętości                                                              | NPD                  |                                        |
| Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie | NF                   |                                        |
| Wydłużenie przy zerwaniu po zanurzeniu w wodzie                               | ≥ 25%                |                                        |
| Przyrost mikrobiologiczny                                                     | 0                    |                                        |
| Trwałość                                                                      | Spełnia wymagania    |                                        |

**Kondycjonowanie:** Metoda A**Podłoże:** Aluminium, Szkło

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał



Ing. W. Dierckx  
Senior Technical Product Manager  
Soudal NV- Belgium

## oznakowanie CE



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Nr referencyjny: 230404

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

EN 15651-3:2012

Uszczelniaacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych

Uszczelniaacz szklarski

Uszczelniaacz do pomieszczeń sanitarnych

**Silikon sanitarny Extra biały**

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5E

EN 15651-2:2012: Type G

EN 15651-3:2012: Type S1

**Kondycjonowanie:** Metoda A

**Podłoże:** Aluminium, Beton, Szkło

| Charakterystyka podstawowa                                                       | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                 | E                    | EN 15651-1:2012<br>EN 15651-2:2012<br>EN 15651-3:2012 |
| Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska                      | NPD                  |                                                       |
| wodoszczelność i gazoszczelność                                                  |                      |                                                       |
| Odporność na spływanie                                                           | ≤ 3 mm               |                                                       |
| Utrata objętości                                                                 | NPD                  |                                                       |
| Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie    | NF                   |                                                       |
| Wydłużenie przy zerwaniu po zanurzeniu w wodzie                                  | ≥ 25%                |                                                       |
| Powrót elastyczny                                                                | ≥ 60%                |                                                       |
| Właściwości adhezyjno-kohezyjne po ekspozycji na ciepło, wodę i sztuczne światło | NF                   |                                                       |
| Przyrost mikrobiologiczny                                                        | 0                    |                                                       |
| Trwałość                                                                         | Spełnia wymagania    |                                                       |