

WASSER STOP

Nr KDWU - 165 z 29.09.2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *WASSER STOP*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *WASSER STOP*
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *MASA WASSER STOP STOSOWANA JEST DO NATYCHMIASTOWYCH „AWARYJNYCH” NAPRAW POKRYĆ DACHOWYCH*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *SOUDAL SP. Z O.O. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7, ZAKŁAD PRODUKCYJNY 26-670 PIONKI; WSPÓLNA 21*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *SOUDAL SP. Z O.O. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu: *nie dotyczy*
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *nie dotyczy*
- 7b. Krajowa ocena techniczna - *ITB-KOT-2020/1656 wydanie 2 z 29.09.2025*
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ*
Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria: *nie dotyczy*
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi ..
Wodochłonność powłoki, %	0,8 ± 10 %	
Przyczepność (zdolność klejenia), N: - papa do papy - papa do betonu - tworzywo sztuczne do betonu - beton do betonu	≥ 300 ≥ 350 ≥ 500 ≥ 750	
Wodoszczelność, brak przecieku przy ciśnieniu, MPa	0,5	
Przyczepność do podłoża betonowego w temperaturach, MPa: - 23 ± 2°C - 70 ± 2°C - -20 ± 2°C	≥ 1,0 ≥ 0,3 ≥ 4,0	
Zmiana przyczepności do betonu, w temp, w odniesieniu do wartości wyjściowej uzyskanej w temp. 23 ± 2°C, %: - 70 ± 2°C - -20 ± 2°C	-70 +160	
Możliwość aplikacji masy w zakresie temperatur -15°C ÷ +35°C, na podłożu betonowym	Masa dobrze rozkłada się szpachlą	

WASSER STOP

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

"SOUDAL" Sp. z o.o.

Częstków Mazowiecki

ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów

NIP 522-10-82-281

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Cz. Ks. Mar. 28.09.2025

(miejsce i data wydania)

"SOUDAL" Sp. z o.o.

Kierownik Działu Technicznego

Michał Sawicki

(podpis)